

# STRIP LED SL180 IP20

## LED STRIP SL180 IP20

ART: SL180LBH20 | SL180LBC20 | SL180LBN20 | SL180LBI20

Destinazione d'uso | Use:

Interni | *Indoor*

Installazione | *Installation:*

Fissaggio Parete / Plafone | *Wall / ceiling fixing*

Fissaggio | *Fixing:*

Con striscia adesiva in dotazione 3M  
*With supplied adhesive strip*


Corpo / Struttura | *Body / Structure:*

Circuito stampato flessibile | *Flexible printed circuit*

Alimentatore | *Power Supply:*

Non incluso da ordinare separatamente  
*Not included to be ordered separately*

Tensione   <i>Voltage:</i>	24 Vdc
Fascio   <i>Beam:</i>	Simmetrico diffondente 120° <i>Symmetrical 120° wide beam</i>
Classe Isolamento   <i>Insulation Class:</i>	Classe 3   <i>Class 3</i>
Peso   <i>Weight:</i>	0,250 gr
Grado IP   <i>IP rating:</i>	20
Filo Incandescente   <i>Glow Wire:</i>	650 C°
Tipo LED   <i>LED Type:</i>	2835 EPISTAR SMD LED
Consumo   <i>Power:</i>	72W
Temperatura di colore <i>Color temperature:</i>	2700   3000   4000   6000 K
Flusso Lampada   <i>Lamp flow:</i>	12750   13400   13600   13950 LM
Indice di resa cromatica <i>Color rendering index:</i>	90+ CRI
Cartificato 3 Step MacAdam   <i>Certificate 3 Step MacAdam</i>	



**CRI 90+** **3 Step MacAdam**

LAMP: 1xLED +/- 72 W - 12750 | 13400 | 13600 | 13950 LM



Note:

Bobina di lunghezza 5 mt, frazionabile ogni 33 mm.  
900 led con potenza complessiva 72 W.

Flusso luminoso per metro = 2550 | 2680 | 2720 | 2790 LM

*Reel 5 meters long, cuttable every 33mm.*

*900 Leds with total power 72 W.*

*Luminous flux per meter = 2550 | 2680 | 2720 | 2790 LM*

