

PROFILO AD INCASSO PR200 - PR200/3

RECESSED ALUMINUM PROFILE

ART: PR200 - PR200/BI - PR200/NE -
PR200/3 - PR200/3BI - PR200/3NE

Destinazione d'uso | Use:

Interni / Esterni | *Indoor / Outdoor*

Installazione | Installation:

Fissaggio parete/plafone
Wall / Ceiling Fixing

Trattamento | Processing:

Ossidazione chimica color argento
Chemical oxidation silver color

Corpo / Struttura | Body / Structure:

Estrusione di alluminio
Aluminum extrusion

Fissaggio | Fixing:

Staffa fissa in acciaio | *Fixed steel bracket*

Diffusore | Diffuser:

Schermo trasparente o opale (non incluso)
Transparent or opal screen (not included)

Classe Isolamento

Insulation Class: Classe I | *Class I*

Peso | Weight: 120 gr/mt

Grado IP | IP rating: 20

Filo Incandescente | Glow Wire: 650 C°

Lunghezza | Length: 2 metri - 3 metri

Materiale | Material: Puro Alluminio 99.9%
Pure Aluminum 99.9%

Dimensioni | Dimensions: 24mm x 7mm x 2000 mm -
24mm x 7mm x 3000 mm

Dimensione Strip Led

Led Strip Size: max 10mm

Può dissipare fino a

Power dissipation up to: 20 W/mt

Disponibile nei colori

Available in colors: Silver, Bianco, Nero

COLORI SU RICHIESTA | ON REQUEST COLORS



oro
gold



testa di moro
dark brown



ottone
brass

