

STRIP LED SL120 IP65 CARNE

LED STRIP SL120 IP65 MEAT

ART: SL120MT65

Destinazione d'uso | Use:

Interni / Esterni / Illuminazione alimenti | *Indoor / Outdoor / Food lighting*

Installazione | Installation:

Fissaggio Parete / Plafone | *Wall / ceiling fixing*

Fissaggio | Fixing:

Con striscia adesiva in dotazione 3M 300
With supplied adhesive strip

Corpo / Struttura | Body / Structure:

Circuito stampato flessibile | *Flexible printed circuit*

Alimentatore | Power Supply:

Non incluso da ordinare separatamente
Not included to be ordered separately

Tensione | **Voltage:** 24 Vdc

Fascio | **Beam:** Simmetrico diffondente 120°
Symmetrical 120° wide beam

Classe Isolamento | **Insulation Class:** Classe 3 | *Class 3*

Peso | **Weight:** 0,200 gr

Grado IP | **IP rating:** 65

Filo Incandescente | **Glow Wire:** 650 C°

Temperatura di lavoro
Working temperature: -20 +45

Tipo LED | **LED Type:** SMD LED



Potenza Lampada | **Power:** 90W

Flusso Lampada | **Lamp flow:** 11000 LM

Temperatura di colore
Color temperature: 2000 K

Tempo di funzionamento
Working time: 50000 ore
50000 hours

Indice di resa cromatica
Color rendering index: CRI 80



LAMPADA: 1 x LED +/- 90 W 11.000 lm



Note:

Bobina di lunghezza 5 mt, frazionabile ogni 50 mm.
600 led con potenza complessiva 90 W.
Flusso luminoso per metro = 2200 LM
Fattore di rischio fotobiologico RG1

*Reel 5 meters long, cuttable every 50mm.
600 Leds with total power 90 W.
Luminous flux per meter = 2200 LM
Photobiological risk factor RG1*

