

STRIP LED SL500

SL500 LED STRIP

ART: SL500LBH20 | SL500LBC20 | SL500LBN20 | SL500LBI20

Destinazione d'uso | Use:

Interni | *Indoor*

Installazione | Installation:

Fissaggio Parete / Plafone | *Wall / ceiling fixing*

Fissaggio | Fixing:

Con striscia adesiva in dotazione 3M
With supplied adhesive strip

Corpo / Struttura | Body / Structure:

Circuito stampato flessibile | *Flexible printed circuit*

Alimentatore | Power Supply:

Non incluso da ordinare separatamente
Not included to be ordered separately



Tensione <i>Voltage:</i>	24 Vdc
Fascio <i>Beam:</i>	Simmetrico diffondente 120° <i>Symmetrical 120° wide beam</i>
Classe Isolamento <i>Insulation Class:</i>	Classe 3 <i>Class 3</i>
Grado IP <i>IP rating:</i>	20
Temperatura di lavoro <i>Working temperature:</i>	-20 +45
Potenza Lampada <i>Power:</i>	150W 30 W/mt
Flusso Lampada <i>Lamp flow:</i>	23650 24000 24550 24950 Lumen
Temperatura di colore <i>Color temperature:</i>	2700K 3000K 4000K 6000K
Filo Incandescente <i>Glow Wire:</i>	650 C°
Tipo LED <i>LED Type:</i>	SMD LED
Peso <i>Weight:</i>	0,250 gr
Indice di resa cromatica <i>Color rendering index:</i>	CRI 90+
Cartificato 3 Step MacAdam <i>Certificate 3 Step MacAdam</i>	

Note:

Bobina di lunghezza 5 mt, frazionabile ogni 11 mm.
2640 led con potenza complessiva 150 W.
Flusso luminoso per metro:
4730 LM | 4800 LM | 4910 LM | 4990 LM
*Reel 5 meters long, cuttable every 11mm.
2640 Leds with total power 150 W.
Luminous flux per meter:
4730 LM | 4800 LM | 4910 LM | 4990 LM*

