

STRIP LED 5 MM

5 MM LED STRIP

ART: SL125LBC20 | SL125LBN20 | SL125LBI20

Destinazione d'uso | *Use:*

Interni / esterni | *Indoor / Outdoor*

Installazione | *Installation:*

Fissaggio Parete / Plafone | *Wall / ceiling fixing*

Fissaggio | *Fixing:*

Con striscia adesiva in dotazione

With supplied adhesive strip

Corpo / Struttura | *Body / Structure:*

Circuito stampato flessibile | *Flexible printed circuit*

Alimentatore | *Power Supply:*

Non incluso da ordinare separatamente

Not included to be ordered separately

Tensione | *Voltage:* 24 Vdc

Fascio | *Beam:* Simmetrico diffondente 120°
Symmetrical 120° wide beam

Classe Isolamento | *Insulation Class:* Classe 3 | *Class 3*

Peso | *Weight:* 0,170 gr

Grado IP | *IP rating:* 20

Filo Incandescente | *Glow Wire:* 650 C°

Tipo LED | *LED Type:* SMD LED

Potenza Lampada | *Power:* 80W



Flusso Lampada | *Lamp flow:* 13500 lumen | 13700 lm | 14000 lm

Temperatura di colore

Color temperature: 3000 K | 4000 K | 6000 K

Indice di resa cromatica

Color rendering index: 80 CRI



Note:

Bobina di lunghezza 5 mt, frazionabile ogni 50 mm.
600 led con potenza complessiva 80 W.
Flusso luminoso per metro = 2800 LM

*Reel 5 meters long, cuttable every 50mm.
600 Leds with total power 80 W.
Luminous flux per meter = 2800 LM.*

