

PROFILO SUPERFICI PIANE PR130

PROFILE FOR SURFACES PR130

ART: PR130

Destinazione d'uso | Use:

Interni / Esterni | *Indoor / Outdoor*

Installazione | Installation:

Fissaggio parete / Plafone | *Wall / Ceiling fixing*

Trattamento | Processing:

Ossidazione chimica color argento
Silver colored chemical oxidation

Corpo / Struttura | Body / Structure:

Estrusione di alluminio | *Aluminum Extrusion*

Fissaggio | Fixing:

Staffa fissa in acciaio | *Fixed steel bracket*

Diffusore | Diffuser:

Polycarbonato trasparente o opale (non incluso)
Transparent or opal polycarbonate (not included)

Classe Isolamento

Insulation Class: Classe I | Class I

Peso | Weight: 120 gr/mt

Grado IP | IP rating: 20

Filo Incandescente | Glow Wire: 650 C°

Lunghezza | Length: 2 mt

Materiale | Material: Puro Alluminio 99.9%
Pure Aluminum 99.9%

Dimensioni | Dimensions: 32mm x 11mm x 2000 mm

Dimensione Strip Led

Led Strip Size: max 10mm X 2 strip

Può dissipare fino a

Power dissipation up to: 40 W/mt

COLORI SU RICHIESTA | ON REQUEST COLORS



oro
gold



testa di moro
dark brown



ottone
brass

